Les 7 systèmes de façade durables Sigma

Plafonnage, maçonnerie et béton

Finition

Sigma Façade Topcoat Matt

Intervalle d'entretien maximum 8 ans

Quick Rain Resistance Technology

- Convient à l'entretien 4 saisons
- Inhibiteur de carbonatation
- Excellente imperméabilité à la pluie
- Bonne rétention des couleurs

Sigma Façade Topcoat Satin

Intervalle d'entretien maximum 10 ans

Quick Rain Resistance Technology

- Convient à l'entretien 4 saisons
- Inhibiteur de carbonatation
- Excellente imperméabilité à la pluie
- Excellente tenue de la couleur
- Belle soie brillante

Sigma Façade Topcoat Semi-Matt

Intervalle d'entretien maximum 10 ans

Une application universelle Quick Rain Resistance Technology

- Convient à l'entretien 4 saisons
- Inhibiteur de carbonatation
- Excellente imperméabilité à la pluie
- Excellente tenue de la couleur
- Très faible adhérence de la saleté
- Bonne pulvérisation

Sigma Façade Topcoat Self-clean Matt

Intervalle d'entretien maximum 10 ans

Adhérence minimale des salissures grâce à la nanotechnologie (NPS)

- Inhibiteur de carbonatation
- Excellente imperméabilité à la pluie
- Très belle tenue de la couleur

Vous souhaitez des conseils sur les systèmes de façade ?

nous vous aiderons volontiers dans l'un des points de vente ou sur sigma.be

Technical Support Services:
011 27 87 32

Préparation

Couvrante

Sigma Façade Prim Aqua

Support peu à moyennement absorbant

OU

Sigma Façade Prim Syn

Support très absorbant légèrement poudreux

OU

Transparante

Sigmafix Universal

Support peu à moyennement absorbant

Pour les peintures **aptes à ponter les fissures**, utiliser Sigma Façade Flex Matt.
Pour les peintures **à base de quartz**, utiliser Sigma Façade Quartz Matt.

PPG

SIGMA COATINGS

Systèmes de plafonnage, de maçonnerie et d'isolation des façades

Finition

Sigma Façade Coat Matt

Intervalle d'entretien maximum 6 ans

- Hautement perméable à la vapeur d'eau
- Faible adhérence de la saleté grâce à l'effet de percolation de l'eau sur
- Très bon rendement

Sigma Siloxan Matt

Intervalle d'entretien maximum 10 ans

Quick Rain Resistance Technology

- Hautement perméable à la vapeur d'eau
- Risque réduit de prolifération d'algues et de mosaïque
- Effet minéral
- Excellente tenue de la couleur

Sigma Silicat Matt

Intervalle d'entretien maximum 8 ans

- Hautement perméable à la vapeur d'eau
- Risque réduit de prolifération d'algues et de mosaïque
- Effet minéral
- Excellente tenue de la couleur
- Convient également pour une utilisation à l'intérieur

Préparation

Couvrante

Sigma Façade Prim Aqua

Support peu à moyennement absorbant

Finir avec:
- Sigma Façade Coat Matt
- Sigma Siloxan Matt

Sigma Façade Prim Syn

Support très absorbant légèrement poudreux

Finir avec:
- Sigma Façade Coat Matt

Transparante

Sigmafix Universal

Support peu à moyennement absorbant

Support peu à moyennement absorbant, légèrement poudreux

Finir avec:
- Sigma Façade Coat Matt
- Sigma Siloxan Matt

Sigma Siloxan Fix Syn

Support très absorbant

Support très absorbant légèrement poudreux

Finir avec:
- Sigma Siloxan Matt

Sigma Silicat Fix Aqua

Support peu à fortement absorbant

Support peu à moyennement absorbant, légèrement poudreux

Finir avec:
- Sigma Silicat Matt

Vous souhaitez des conseils sur les systèmes de façade ?

nous vous aiderons volontiers dans l'un des points de vente ou sur sigma.be

Technical Support Services:
011 27 87 32

Pour les peintures **aptes à ponter les fissures**, utiliser Sigma Siloxan Flex Matt. Pour les peintures **à base de quartz**, utiliser Sigma Siloxan Quartz Matt.

PPG

SIGMA COATINGS