

Sélecteur des peintures murales Sigma Coatings

Produit	Couleurs	Degré de brillance		Domaine d'application			Résultat final		Résistance			Mise en œuvre			Ind. éco
		Mat, à 85° (de 0-5 %)	Soft/Satin à 60° (de 0-30 %)	Murs	Plafonds	Peut être utilisé comme système à un seul pot	Arrondi ²	Pouvoir couvrant ³	Résis- tance au frottement humide ⁴	Résistance au lustrage ⁵	Lavable ⁵	Rendement (m ² /l)	Vitesse d'appli- cation (rouleau)	Pulvéri- sation Airless	
PREMIUM															
Sigmapearl Clean Matt	Blanc et teintes			✓✓	✓	✓✓	1	8-10	..	⁶	ELF
Sigmapearl Clean Satin	Blanc et teintes			✓✓	✓	✓✓	1	9-11	..	Oui	SF
Sigma Perfect Matt	Blanc et teintes			✓✓	✓✓	✓✓	...(*)	..	1	8-11	..	⁶	Ecolabel
Sigmapearl Plafond Supermatt	Blanc et teintes claires			✓	✓✓		1	..	.	7-9	Oui	ELF
Sigma Air Pure Supermatt	Blanc et teintes			✓✓	✓✓		2	.	.	7,5-10	..	Oui	SF
ALLROUND															
Sigmatex Superlatex Matt	Blanc et teintes			✓✓ ¹	✓✓	✓✓	1	8-10	...	Oui	SF
CONFORT															
Sigmatex Decor Matt	Blanc et teintes			✓✓	✓✓		2	..	.	7-9	...	Oui	ELF
Sigmatex Decor Soft	Blanc et teintes			✓✓	✓		.	..	1	8-9	...	Oui	ELF
Sigmatex Decor Satin	Blanc et teintes			✓✓	✓		.	..	1	8-9	..	Oui	ELF
FUNCTIONAL															
Sigmaresist Immun Matt	Blanc et teintes			✓✓	✓	✓✓	1	9-11	...	⁶	ELF
Sigmaresist Fungi Matt	Blanc et teintes claires			✓	✓✓		2	.	.	7-8	...	Oui	ELF
Sigma StainAway Matt	Blanc et teintes claires			✓✓	✓✓	✓✓	1	7-9	..	⁶	COV < 1,5 g/l
Sigma Renomat Matt	Blanc et teintes			✓✓	✓✓	✓✓	1	8-10	..	Oui	-

Produit	Couleurs	Degré de brillance	Domaine d'application			Résultat final		Caractéristiques fonctionnelles		Mise en œuvre			Ind. éco
		Mat, à 85° (de 0-10 %)	Murs	Plafonds	Peut être utilisé comme système à un seul pot	Arrondi ²	Pouvoir couvrant ³	Neutralise les différences d'absorption du support	Allonge le temps ouvert	Rendement	Vitesse d'appli- cation (rouleau)	Pulvérisation Airless	
PRIM													
Sigmatex Prim Opaque	Blanc et teintes		✓✓	✓		9-11	...	Oui	SF
Sigma WallPrim	Blanc et teintes claires		✓	✓✓		7-9	Oui	SF
Sigmatex Prim Ecoplus	Blanc et teintes claires		✓✓	✓✓		8-10	..	Oui	Ecolabel / ELF

✓✓ extrêmement recommandé
✓ indiqué

.... excellent
... très bon
.. bon
. suffisant

SF = Sans solvant
ELF = Sans solvant et sans
émission

¹ Peut également être appliqué à l'extérieur
² Dépend du type de rouleau, pour ce test
un rouleau ProGold anti-éclaboussures a
été utilisé

³ Par rapport aux rendements mentionnés
⁴ Selon la norme EN13300
⁵ Selon la méthode d'essai de PPG
⁶ S.v.p consultez notre service technique