

# INFORMATIE FICHE

## Overzicht afwerking Eternit plaatmaterialen

### 1 BUITENTOEPASSING

#### 1.1 Eternit Cedral C00 (IF1504)

		Verfsysteem		
		Grondlaag	Afwerking	Karakteristieken
GEVELVERVEN	GL.1		2 lagen Sigma Façade Topcoat Satin	100% acrylaatverf – zijdeglans- carbonatatie remmend
	GL.1		2 lagen Sigma Façade Topcoat Ecoplus Soft Satin	100% acrylaatverf – licht zijdeglans- carbonatatie remmend - EcoLabel
	GL.1		2 lagen Sigma Façade Coat Matt	parelende acrylaatverf - mat
	GL.1		2 lagen Sigma Façade Topcoat Self-clean Matt	100% acrylaatdispersie gevelmuurverf met NPS® technologie – zelf reinigend
	GL.2		2 lagen Sigma Siloxan Topcoat Matt	siloxaanverf – kalkmat – sterk waterdampdoorlatend
	GL.2		2 lagen Sigma Siloxan Topcoat Quartz Matt	kwartshoudende – siloxaanverf – kalkmat – sterk waterdampdoorlatend
	GL.2		1 laag Sigma Siloxan Filler + 1 laag Sigma Siloxan Topcoat Matt	licht gestructureerd – siloxaanverf – kalkmat – sterk waterdampdoorlatend
LAKKEN	GL.4		2 lagen Sigma Torno Satin	100% acrylaatlak – zijdeglans – goed buitenduurzaam
	GL.4		2 lagen Sigma Torno Semi gloss	100% acrylaatlak – half glans - goed buitenduurzaam
	GL.4		2 lagen Sigma Tigron Aqua Gloss	Polyurethaan-alkyd – krasvast – hoogglans

Grondlaag (GL.1): Ondergrond voorstrijken met Sigma Façade Prim Syn (gepigmenteerd-solventgedragen) of Sigmafix Universal (1 op 4 verdund) (transparant – watergedragen)

Grondlaag (GL.2): Ondergrond voorstrijken met Sigma Siloxan Fix Syn (transparant – solventgedragen)

Grondlaag (GL.4): 1 laag Sigma Torno Primer

# INFORMATIE FICHE

## Overzicht afwerking Eternit plaatmaterialen

### 1.2 Eternit Cedral en Cedral Board (voorheen Operal) (IF 1504)

		Verfsysteem		
		Grondlaag	Afwerking	Karakteristieken
GEVELVERVEN	-		2 lagen Sigma Façade Topcoat Satin	100% acrylaatverf – zijdeglans- carbonatatie remmend
	-		2 lagen Sigma Façade Topcoat EcoPlus Soft Satin	100% acrylaatverf – licht zijdeglans- carbonatatie remmend - EcoLabel
	-		2 lagen Sigma Façade Coat Matt	parelende acrylaatverf - mat
	-		2 lagen Sigma Façade Topcoat Self-clean Matt	100% acrylaatsdispersie gevelmuurverf met NPS® technologie – zelf reinigend
	-		2 lagen Sigma Siloxan Topcoat Matt	siloxaanverf – kalkmat – sterk waterdampdoorlatend
	-		2 lagen Sigma Siloxan Topcoat Quartz Matt	kwartshoudende – siloxaanverf – kalkmat – sterk waterdampdoorlatend
	-		1 laag Sigma Siloxan Filler + 1 laag Sigma Siloxan Topcoat Mat	licht gestructureerd – siloxaanverf – kalkmat – sterk waterdampdoorlatend
LAKKEN	GL.4		1 laag Sigma Torno Satin	100% acrylaatlak – zijdeglans
	GL.4		1 laag Sigma Torno Semi gloss	100% acrylaatlak – half glans
	GL.4		1 laag Sigma Tigron Aqua Gloss	Polyurethaan-alkyd – krasvast – hoogglans

Grondlaag (GL.4): 1 laag Sigma Torno Primer

*(Eternit Cedral Board platen (voorheen Operal) zijn in de fabriek reeds voorzien van een afwerkingslaag.)*

# INFORMATIE FICHE

## Overzicht afwerking Eternit plaatmaterialen

### 1.3 Equitone Textura, Equitone Natura, Equitone Natura Pro, Equitone Pictura en Equitone Tectiva (IF 1507)

Verfsysteem		Equitone Textura	Equitone Natura	Equitone Natura Pro	Equitone Pictura	Equitone Tectiva	Karakteristieken
Grondlaag	Afwerking						
	3 lagen Façade Topcoat Satin	X	X	-	-	-	100% acrylaatverf – zijdeglans-carbonatatieverminderend
	3 lagen Façade Topcoat Ecoplust Soft Satin	X	X	-	-	-	100% acrylaatverf – licht zijdeglans-carbonatatieverminderend - EcoLabel
1 laag Sigma Façade Prim Syn	2 lagen Façade Topcoat Satin	-	-	-	-	X	100% acrylaatverf – zijdeglans-carbonatatieverminderend
1 laag Sigma Façade Prim Syn	2 lagen Façade Topcoat Ecoplust Soft Satin	-	-	-	-	X	100% acrylaatverf – licht zijdeglans-carbonatatieverminderend - EcoLabel
1 laag Sigma Torno Primer	2 lagen Sigma Torno Satin	X	X	-	-	X	100% acrylaatlak – zijdeglans lak
1 laag Sigma Torno Primer	2 lagen Sigma Torno Semi-Gloss	X	X	-	-	X	100% acrylaatlak – half glans lak
1 laag Sigma Multicoat satin + 1 laag Sigma Tigron Primer	1 laag Sigma Tigron Satin	-	-	X	X	X	Polyurethaan-alkyd – krasvast – satin
1 laag Sigma Multicoat Satin + 1 laag Sigma Tigron Primer	1 laag Sigma Tigron Gloss	-	-	X	X	X	Polyurethaan-alkyd – krasvast – hoogglans

Gelieve de respectievelijke informatie fiches te raadplegen voor de volledige informatie aangaande de voorbehandeling en het verfsysteem.  
Overzicht beschikbare Informatie Fiches

Eternit Paintboard : IF 1502  
 Eternit Hydropanel : IF 1503 + IF 1505  
 Eternit Cedral : IF 1504  
 Eternit Cedral Board : IF 1504  
 Eternit Equitone reeks : IF 1507

PPG Coatings bvba  
 Genkersteenweg 311  
 3500 Hasselt.

Technical Support  
 Telefoon 011 27 87 32  
 Fax 011 27 87 31

e-mail: [info@sigma.be](mailto:info@sigma.be), website: [www.sigma.be](http://www.sigma.be)

De gegevens in dit document zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit document worden uitgesloten.