

INFORMATIE FICHE

REINIGINGSPROCEDURE SIGMAPEARL CLEAN (MATT - SATIN)

(1 maand na droging van de verf)

IF1201

1. Algemene werkwijze		2. Werkwijze bij hardnekkige vlek		3. Werkwijze in geval van vetvlekken	
1. Vlek verwijderen met een zachte doek en lauw water		2. Bij moeilijk te verwijderen vlek: verstuf Sigmapearl Cleaner op de vlek en laat 10 seconden inwerken		5. Bij hardnekkige vetvlek: gebruik wat plantaardige olie	
		3. Vermijd aflopen van het product op het verdere oppervlak		6. Verstuf Sigmapearl Cleaner op de vlek en laat 10 seconden inwerken	
		4. Spoel met proper water		7. Vermijd aflopen van het product op het verdere oppervlak	
				8. Spoel met proper water	

INFORMATIE FICHE

PPG Coatings bvba.
Genkersteenweg 311
3500 Hasselt
Tel: 011 27 87 32
Fax: 011 27 87 31
e-mail: info@sigma.be
website : www.sigma.be

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.